アクリルスタンド　テンプレート

●制作可能範囲の内側に印刷データを作ってください。
●オブジェクトより外側に 2mm のカットラインを作成してください。

【本体部分】



アクリルカットライン
（版下から 1.5~2mm オフセットし作成してください）

版下とカットラインの間は
印刷されません


※お客様で白版を作成する場合
版下から -0.1mm オフセットして作成してください。

スタンドの差し込み部分は高さ 30mm のみ

-0.5mm ずつ先端を細くする（左右合わせて 1mm）

（作成例）

【スタンド部分】




アクリルカットライン
（版下から 1.5~2mm オフセットし作成してください）

版下とカットラインの間は
印刷されません

※お客様で白版を作成する場合
版下から -0.1mm オフセットして作成してください。

版下は穴のカットラインから
1.5~2mm オフセットしてください

（作成例）



穴の幅は、凸部分の一番広い部分の
長さで設定してください。

スタンドの差し込み部分は
高さ 30mm のみ

角 R を 1mm にします

テンプレートデータ編集の注意点

●フォントのアウトライン化について

文字は必ずアウトライン化をお願いします。

●リンク画像について

画像は CMYK モード、解像度は 300 ～ 350dpi で作成し、「画像を埋め込み」を選択し埋め込んで下さい。配置画像数が多くなる場合は埋め込みをするとデータサイズが大きくなってしまうので、必要な画像とテンプレートファイルを 1 つのフォルダにまとめて圧縮してください。低解像度（72dpi）のデータはギザギザに印刷されてしまいますのでご注意下さい。

●線幅について

線の太さは 0.25pt 以上でお願いします。これより細い線幅はかすれた印刷の原因となってしまいますのでご注意下さい。

【本体部分】

【スタンド部分】